

2000 / 2000K

Ústředna systému EBLOne



Vlastnosti

- › Ústředna s jednou smyčkou až do 253 poplachových bodů
- › Diskrétní elegance a malé rozměry vhodné do všech prostředí
- › 7" barevný dotykový displej jako jediné uživatelské rozhraní
- › Struktura menu založená na aplikacích
- › Možnost provést kompletní uvedení do provozu přímo na obrazovce, bez nutnosti použití počítače.
- › Alternativa k EBLWin, jako obvykle
- › Kompaktní konstrukce s několika díly pro rychlou instalaci
- › Pro použití s 1 nebo 2 vestavěnými bateriemi
- › Volitelný zámek pro zajištění oprávněnosti obsluhy

Obecně

- › Zkoušeno a schváleno v souladu s ČSN EN54-2 & 54-4
- › CPR: 0402-CPR-C500347 a 0402-CPR-C500348

Objednací číslo

- › 2000 - ústředna EBLOne
- › 2000K - ústředna EBLOne s klíčem

Příbuzné produkty

- › EBLWin pro plánování & uvádění do provozu
- › 5088 - Brána



4 kg



422 x 310 x 120 mm



max 2 x 17Ah



IP30



-5 až +40°C



230 V AC



<95%

