

4414 E

Programátor



Vlastnosti

- › Rychlý a snadno použitelný nástroj pro adresování prvků kruhové komunikační smyčky COM
- › Může nastavit prvek na výchozí adresu, tj. adresu 0
- › Konfigurovatelný čas automatického vypnutí
- › Automatické nastavení módu pokročilých hlásičů
- › Dlouhá životnost baterií - až 50.000 čtení
- › Včetně kabelu pro všechny typy obvodových prvků

Dotčené produkty

Analogové hlásiče a ostatní adresné prvky smyčky COM, jako jsou:

- › 2840 - IS analogový optický kouřový hlásič
- › 2841 - IS analogový tepelný hlásič
- › 4408 - Analogový tepelný hlásič
- › 4461 - Adresný vstupně výstupní prvek s izolátorem
- › 4462 - Adresný prvek s 2 vstupy s izolátorem
- › 4466 - Externí adresný napájecí zdroj s izolátorem
- › 4400 - Analogový multi hlásič
- › 4400I - Analogový multi hlásič s izolátorem
- › 4401 - Analogový optický kouřový hlásič
- › 4402 - Analogový multi hlásič s detekcí CO
- › 4433 - Adresný tlačítkový hlásič s izolátorem
- › 4480 - Adresný stěnový VAD s izolátorem
- › 4481 - Adresný stropní VAD s izolátorem
- › 4482 - Adresný VAD se sirénou a izolátorem a mnoho dalších.



320 g vč. baterií



153 x 68 x 42 mm



4 x 1,5V alkalické



0 až +40 °C



<95%

