

4445

Adresný prvok pro lokální potvrzení poplachu



Vlastnosti

- › Eliminuje zbytečné poplachu v systému a jejich přenos k HZS.
- › Vhodné pro byty, kuchyně a podobná místa.
- › Instaluje se společně s kouřovým hlásičem a sirénovou patičí.
- › Pokud hlásič přejde do poplachu, aktivuje se zvukový signál ze sirénové patice a rozsvítí se LED dioda. Uživatel do 30 sekund (nastavitelné) stiskne zelené tlačítko a získá tak 3 minuty (nastavitelné) na vyvětrání kouře z místnosti apod.

Obecně

- › Navrženo v souladu s normou ČSN EN54-18:2005

Objednací číslo

- › 4445 - Adresný prvok pro lokální potvrzení poplachu

Dotčené produkty

- › 3379 - Adresná sirénová patice
- › 4400 - Analogový multi hlásič
- › 4400I - Analogový multi hlásič s izolátorem
- › 4401 - Analogový optický kouřový hlásič
- › 4401I - Analogový optický kouřový hlásič s izolátorem
- › 4611 - Bezdrátový optický kouřový hlásič
- › 4479 - Adresná sirénová patice



39 g



84 x 84 x 22 mm



IP43



-10 až +55 °C



<90%

