

# KATALOGOVÝ LIST

Panasonic








Ústředna 5000, 5001



## FUNKCE

- 4 kruhové smyčky COM pro adresné prvky
- 1020 adres/ústřednu, z toho 512 poplachových bodů
- Automatické adresování s grafickou vizualizací pomocí firmware verze  $\geq 2.4.x$ .
- V síti TLON může být zapojeno až 30 ústředěn
- Redundantní síť typu distribuovaného systému
- Doplnkový web server pro vzdálené sledování a ovládání a také k připojení grafických nadstavb a dalších BMS
- Uživatelsky přívětivé rozhraní a velký displej LCD
- Prostor až pro šest rozšiřovacích desek
- Velmi snadné a flexibilní programování včetně komplexu ovládacích výstupů a vstupů
- Doplnková vestavěná tiskárna

## ÚDAJE

-  230 V AC
-  Vestavěný: max 2 x 28Ah
-  - 5 až +40 °C
-  < 95%
-  5000:628x438x187mm  
5001:625x418x177mm
-  5000: 23,1 kg  
5001: 19 kg
-  IP30

## OBEČNĚ

- ČSN EN54-2, ČSN EN54-4 a ČSN EN54-13
- CPR: 0786-CPR-20982

## PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

EBLWin ke konfiguraci & uvádění do provozu  
5013 Skříňka pro výkresy  
5014 Skříňka pro baterie až do kapacity 65Ah  
5020 Montážní deska do rozvaděče 19"  
5021 Montážní deska na hořlavé povrchy  
5068 Rámeček pro zapuštěnou instalaci  
4580 8 zónová rozšiřovací deska  
4581 výstupní rozšiřovací deska s 8 relé  
4583 Vstupně výstupní rozšiřovací deska  
1598 Web server  
5090 Síťová karta TLON