

# KATALOGOVÝ LIST

Panasonic



Ústředna 5000, 5001



## FUNKCE

- 4 kruhové smyčky COM pro adresné prvky
- 1012 adres/ústřednu, z toho 512 poplachových bodů
- Automatické adresování s grafickou vizualizací pomocí firmware verze  $\geq 2.4.x$ .
- V síti EBLRing nebo TLON může být zapojeno až 30 ústředen
- Redundantní síť s funkcí síťovaného systému
- Doplnková Brána pro vzdálené sledování a ovládání a také k připojení grafické nadstavby a dalších BMS
- Uživatelsky přívětivé rozhraní a velký displej LCD
- Prostor až pro šest rozšiřovacích desek
- Velmi snadné a flexibilní programování včetně komplexu ovládacích výstupů a vstupů
- Doplnkově vestavěná tiskárna

## ÚDAJE

-  230 V AC
-  Vestavěné: max 2 x 28Ah
-  - 5 až +40 °C
-  < 95%
-  5000:628x438x187mm  
5001:625x418x177mm
-  5000: 23,1 kg  
5001: 19 kg
-  IP30

## OBECEŇ

- ČSN EN54-2, ČSN EN54-4 a ČSN EN54-13
- CPR: 0786-CPR-20982

## PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

EBLWin ke konfiguraci & uvádění do provozu  
5013 Skříňka pro výkresy  
5014 Skříňka pro baterie až do kapacity 65Ah  
5020 Montážní deska do rozvaděče 19"  
5021 Montážní deska na hořlavé povrchy  
5068 Rámeček pro zapuštěnou instalaci  
4580 8 zónová rozšiřovací deska  
4581 výstupní rozšiřovací deska s 8 relé  
4583 Vstupně výstupní rozšiřovací deska  
5088 Brána  
5040 Síťová karta EBLRing  
5090 Síťová karta TLON