

## 5000S / 5001S

### Ústředna



#### Vlastnosti

- › 4 kruhové smyčky COM
- › 1020 adres, 512 poplachových bodů
- › Automatická adresace prvků na smyčkách
- › V síti EBLRing může být zapojeno až 30 ústředěn
- › Redundantní síť s konfigurací multi master
- › Možnost vzdáleného sledování a ovládání
- › Snadná integrace se systémy správy budov a služeb
- › Snadné a flexibilní uvedení do provozu a snadná údržba

#### Obecně

- › Zkoušeno a schváleno v souladu s ČSN EN54-2, ČSN EN54-4 a ČSN EN54-13
- › CPR: 0786-CPR-20982

#### Objednací číslo

- › 5000SCZ – Ústředna EBL512 G3
- › 5000SPRTCZ – Ústředna EBL512 G3 s tiskárnou
- › 5001S – Ústředna EBL512 G3 bez předního panelu

#### Příbuzné produkty

- › EBLWin k plánování a uvedení do provozu
- › 5013 – Skříňka pro výkresy
- › 5014 – Skříňka pro baterie až do kapacity 65Ah
- › 5020 – Montážní deska pro 19" rozvaděč
- › 5068 – Rámeček pro zapuštěnou instalaci
- › 4580 – 8 zónová rozšiřovací deska
- › 4581 – 8 reléová výstupní rozšiřovací deska
- › 4583 – Rozšiřovací deska se vstupy a výstupy
- › 5088 – Brána
- › 5040 – Síťová karta pro síť EBLRing



5000: 23,1 kg  
5001: 19 kg



5000: 628 x 438 x 187 mm  
5001: 625 x 418 x 177 mm



Vestavěné:  
max 2 x 28Ah



IP30



-5 až +40 °C



230 V AC



<95%

