

6295, 6296, 6297 a 6298

Zapouzdřený tepelný hlásič



Vlastnosti

- › Nejmodernější hlásič pro nejvyšší bezpečnost
- › Krytí IP67 pro venkovní použití nebo ve vlhkých prostorách
- › Široký rozsah teplot pro obtížná prostředí
- › Mezní poplachové teploty (57 / 72 / 87 / 117 °C)

Obecně

- › Zkoušeno a schváleno v souladu s ČSN EN54-5
- › Schválení VdS: G 223021 (6295), G 223022 (6296), G 223023 (6297), G 223024 (6298)
- › CPR: 0786-CPR-21786 (6295), 0786-CPR-21787 (6296), 0786-CPR-21788 (6297), 0786-CPR-21789 (6298)

Objednací číslo

- › 6295 - Zapouzdřený tepelný hlásič třídy A2S
- › 6296 - Zapouzdřený tepelný hlásič třídy BS
- › 6297 - Zapouzdřený tepelný hlásič třídy CS
- › 6298 - Zapouzdřený tepelný hlásič třídy ES

Dotčené produkty

- › 2218 - Externí indikátor (LED)



Šedá



Bílá



Černá



133 g



Ø100 x 75 mm



IP67



Červená LED



-40 až +110 °C



<95%

