

6377

Uniguard-4 komora pro potrubí VZT (UG-4-PEW)



Vlastnosti

- › Jednotrubkový vzorkovací systém Uniguard Superflow.
- › Patentovaná Venturiho trubice a kryt potrubí.
- › Snadný servis a údržba.
- › Zkušební otvor v krytu.
- › Venturiho trubice jsou k dispozici ve 3 délkách: 0,6, 1,5 a 2,8 metru
- › Trubice je k dispozici také s vestavěným ventilátorem.

Obecně

- › Navrženo v souladu s ČSN EN54-27

Objednací číslo

- › 6377 - Uniguard-4 komora pro potrubí VZT

Dotčené produkty

- › 3312 / 3312F / 3312FL - Analogová patice
- › 2324 - Patice
- › 4313 - Analogová patice s izolátorem
- › 4400 - Analogový multi hlásič
- › 4401 - Analogový optický kouřový hlásič
- › 4402 - Analogový multi hlásič s detekcí CO
- › 4452 - Konvenční optický kouřový hlásič
- › 6380-06 - Uniguard-4 trubka 0,6 metru
- › 6380-15 - Uniguard-4 trubka 1,5 metru
- › 6380-28 - Uniguard-4 trubka 2,8 metru
- › 6381-06 - Uniguard-4 trubka s ventilátorem 0,6 metru
- › 6381-15 - Uniguard-4 trubka s ventilátorem 1,5 metru
- › 6381-28 - Uniguard-4 trubka s ventilátorem 2,8 metru
- › 6382 - Uniguard-4 konzole
- › 6384 - Uniguard-4 filtr (10 kusů)
- › 6385 - Uniguard-4 gumová podložka TET 26-35



690 g (pouze kryt)



228 x 187 x 184 mm



-10 až +50 °C



<95%

