


# SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Série AE2010





## SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Číslo artiklu | Popis                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PL 252-3 P    | <b>Plastová trubka, 13 kusů x 3 metry, 25 mm</b><br>25 mm plastová trubka. Vnitřní RA s hodnotou 1,6 přispívá k zamezení hromadění prachu a bakterií v trubce a zajišťuje optimální fungování vzhledem k dopravě kouře do hlásiče.        |    |
| PL 252 P      | <b>Plastová trubka, 13 kusů x 4 metry, 25 mm</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| PL 253-3 P    | <b>Plastová trubka 13 kusů x 3 metry, 25 mm ČERVENÁ</b><br>25 mm plastová trubka. Vnitřní RA s hodnotou 1,6 přispívá k zamezení hromadění prachu a bakterií v trubce a zajišťuje optimální fungování vzhledem k dopravě kouře do hlásiče. |    |
| PL 253 P      | <b>Plastová trubka 13 kusů x 4 metry, 25 mm ČERVENÁ</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| AL 250        | <b>Hliníková trubka 4 metry, 25 mm Aluminium</b><br>Pro použití v prostředích s vysokými teplotami, např. ve sklenících.                                                                                                                  |   |
| SK 252        | <b>Spojka</b><br>Extra dlouhá spojka s těsnícím lepidlem poskytuje excelentní propojení trubek do potrubí a zabraňuje jejich samovolnému rozpojení.                                                                                       |  |
| SK 253        | <b>Spojka ČERVENÁ</b><br>Extra dlouhá spojka s těsnícím lepidlem poskytuje excelentní propojení trubek do potrubí a zabraňuje jejich samovolnému rozpojení.                                                                               |  |
| AL 250 S      | <b>Spojka hliníková</b><br>Pro 25 mm hliníkové trubky.                                                                                                                                                                                    |  |

| Číslo artiklu | Popis                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BE 252        | <b>Koleno, 90°</b><br>Sojka s ohnutím 90°, včetně stejného těsnícího lepidla, jako obsahují rovné spojky.                                                                    |    |
| BE 253        | <b>Koleno, 90° ČERVENÉ</b><br>Sojka s ohnutím 90°, včetně stejného těsnícího lepidla, jako obsahují rovné spojky.                                                            |    |
| AL 250 B      | <b>Koleno, 90° Hliníkové</b><br>Pro 25 mm hliníkové trubky                                                                                                                   |   |
| BE 252-45 A   | <b>Koleno, 45°</b><br>Stejně těsnící lepidlo, jako obsahují rovné spojky. Samice/samice.                                                                                     |  |
| BE 252-45 B   | <b>Koleno, 45°</b><br>Samice/samec. Varianta "B" může být kombinována s "A" nebo 90° kolenem, aby se usnadnilo přizpůsobení potrubí ve zkroucených nebo obtížných oblastech. |  |
| BE 253-45 A   | <b>Koleno, 45° ČERVENÉ</b><br>Samice/samice                                                                                                                                  |  |

| Číslo artiklu               | Popis                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BE 253-45 B</b>          | <b>Koleno, 45° ČERVENÉ</b><br>Samice/samec. Varianta "B" může být kombinována s "A" nebo 90° kolenem, aby se usnadnilo přizpůsobení potrubí ve zkroucených nebo obtížných oblastech. |    |
| <b>KG 252</b>               | <b>KG Kříž</b><br>Používá se jako T-spojka nebo křížení. Optimalizovaný vnitřní rádius eliminuje ztrátu proudění vzduchu. Konstrukce je uzpůsobena pro příchytky potrubí.            |    |
| <b>KG 253</b>               | <b>KG Kříž ČERVENÝ</b><br>Používá se jako T-spojka nebo křížení. Optimalizovaný vnitřní rádius eliminuje ztrátu proudění vzduchu. Konstrukce je uzpůsobena pro příchytky potrubí.    |    |
| <b>CL 250</b><br>100 kusů   | <b>Příchytky trubky</b><br>Standardní upevňovací příchytky pro potrubí se rychle a snadno montují do stropu. Trubky se poté vtlačí do příchytky.                                     |  |
| <b>CL 253</b><br>100 kusů   | <b>Příchytky trubky ČERVENÉ</b><br>Standardní upevňovací příchytky pro potrubí se rychle a snadno montují do stropu. Trubky se poté vtlačí do příchytky.                             |  |
| <b>CL 250 W</b><br>100 kusů | <b>Příchytky trubky</b><br>Příchytky trubky pro zavěšení potrubí. Závěsné lano je nataženo přes místnost. Potrubí se zacvakne do příchytky a poté z jedné strany navleče na lano.    |  |

| Číslo artiklu               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CL 253 W</b><br>100 kusů | <b>Přichytky trubky</b><br>Přichytky trubky pro zavěšení potrubí. Závěsné lano je nataženo přes místnost. Potrubí se zacvakne do přichytky a poté z jedné strany navleče na lano.                                                                                                                                                   |    |
| <b>CL 251 W</b><br>100 kusů | <b>Přichytky trubky pro zavěšení</b><br>Používá se mimo jiné pro snadné natažení potrubí ve sklenících.                                                                                                                                                                                                                             |    |
| <b>CL 255</b><br>100 kusů   | <b>Nylonové přichytky trubky</b><br>Pro použití v prostředích s velkými změnami teploty.                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <b>SN 253 P</b>             | <b>Sniffer 3 metrový vzorkovací bod</b><br>Sniffer může být použit tam, kde je žádoucí zakrýt potrubí (například v kostelech) nebo existuje potřeba ochrany proti hmyzu, například ve sklenících. Bod lze také vtáhnout do pojistkových skříní, serverových regálů a podobně, aby se dosáhlo optimální detekce k kritickým místech. |  |
| <b>SN 258 M</b>             | <b>Sniffer 0,75 metrový vzorkovací bod</b><br>Sniffer je dodáván s flexibilní trubicí s vnějším ocelovým opředěním, které chrání před hlodavci a jinými drobnými živočichy před rozkousáním hadice na nepřístupných místech.                                                                                                        |  |
| <b>FI 003 KP</b>            | <b>Filtr Set, 5 kusů</b><br>Účinné filtry zabraňují znečištění senzorů prachem. Dodávají se včetně rámu pro rychlou a snadnou výměnu.                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>FI 004 KP</b>            | <b>Filtr Set, 5 kusů</b><br>Bílý filtr, který je hustší, se používá v prostorách s výskytem menších prachových částic, např. svařovací plyny, práškové lakování apod.                                                                                                                                                               |  |

| Číslo artiklu | Popis                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EP 250        | <b>Koncové víčko</b><br>Používá se k utěsnění konce trubky, aby se zabránilo proniknutí cizích předmětů do potrubí, např. při protahování trubek skrz stěny apod.                                          |    |
| GG 006        | <b>Gartner 0,4 metrové prodloužení</b><br>Používá se ve sklenících s velkou vzdáleností od hřebene směrem dolů až po tepelnou / stínovou clonu (<2,20 metru).                                              |    |
| GG 256        | <b>Gartner 0,8 metrový vzorkovací bod</b><br>80 cm odbočka potrubí pro prodloužení vzorkovacího bodu. Používá se pro snadnou detekci jak nad, tak pod tepelnými / stínovými clonami ve sklenících.         |    |
| ELOCUT2       | <b>Řezačka trubek</b><br>Trubky jsou dodávány ve 4 a 3 metrových délkách, které mohou být podle libosti zkráceny na potřebnou délku. Pro zajištění čistých řezů bez ořepů použijte řezací nástroj ELOCUT2. |  |
| ELOVAC        | <b>Manometr</b><br>Manometr Elovac měří vakuum (podtlak) v nejvzdálenějším otvoru v potrubí, aby se ověřila správnost sání potrubím.                                                                       |  |
| AU002         | <b>Sada výfuku</b><br>Slouží k odvádění vzduchu zpět do místnosti, aby byl tlak vzduchu v místnosti vyrovnán. Také snižuje hluk z hlásiče na 45 dB. Používá se v místnostech s velkým výskytem prachu.     |  |

| Číslo artiklu | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AU003         | <b>Sada výfuku</b><br>Výfuková sada s pružnými hadicemi.<br>Používá se spolu s položkou THUB a VULCAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| FS 2010       | <b>Kazeta s filtry</b><br>Kompletní, s čelem, sponou a filtry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| KM 250 com    | <b>Samolepící značka pro plastové potrubí</b><br>Umísťuje se na potrubí pro zvýraznění otvorů. Značka musí být umístěna tak, aby obklopovala otvor a šipka ukazovala směr proudění vzduchu k nasávacímu hlásiči.                                                                                                                                                                                                             |    |
| VF 250 com    | <b>Cyklónový filtr Vulcan</b><br>VULCAN se instaluje před nasávací hlásič Aspect, aby odstranil prach a kondenzující vodu ze vzorkovaného vzduchu před jeho vstupem do detekční komory. Používá se pro místnosti s extrémním množstvím prachu.<br>VULCAN byl pečlivě navržen tak, aby nezvyšoval dobu přepravy vzduchu o více než pět sekund. VULCAN by měl být instalován bezprostředně před vstupem do nasávacího hlásiče. |   |
| PLP 210 007   | <b>HUB pro Aspect, 2-1</b><br>Slouží ke sloučení dvou nasávacích otvorů do jednoho, pokud je použito pouze jedno nasávací potrubí.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| THUB          | <b>Montážní konzole</b><br>K instalaci potrubí do THUBu a jeho snadným nacvaknutím na hlásič se vyhnete nečistotám v hlásiči během fáze instalace. Obsahuje vestavěnou samovyprazdňovací nádrž na kondenzát, která se stará o možný kondenzát v mírně vlhkém prostředí.                                                                                                                                                      |  |

| Číslo artiklu   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BA 700</b>   | <b>Baterie 12 V, 7 Ah</b><br>Standardní baterie for nasávací hlásič Aspect.                                                                                                                                                                                                                    |    |
| <b>BA 1800</b>  | <b>18 Ah baterie LiFePO4</b><br>Lithiová baterie s životností až 10 let.                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <b>PH12-36B</b> | <b>PowerHouse, skříňka na baterie</b><br>PowerHouse je 12V bateriová skříň. Tato bateriová skříň je určena pro použití s vnitřním zdrojem nasávacího hlásiče. Skříň má krytí IP44.                                                                                                             |   |
| <b>DIAMANT</b>  | <b>Diamant - filtr k ochraně snímače</b><br>Modul pro ochranu snímače průtoku vzduchu uvnitř nasávacího hlásiče. Dodává se v sadě s potřebnými trubičkami. DIAMANT by měl být nahrazen při každoročních kontrolách nebo v případě potřeby. Nahromaděné nečistoty jsou zepředu jasně viditelné. |  |
| <b>SS 001</b>   | <b>Stříkačka</b><br>Používá se vyčištění senzoru průtoku při výměně filtru DIAMANT.                                                                                                                                                                                                            |  |

| Číslo artiklu | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LK 501        | <b>Nádoba na kondenzát s UV stabilizací</b><br>Instaluje se před nasávací hlásič, aby se odstranila zkondenzovaná vlhkost ze vzorkovaného vzduchu před jeho transportem do detekční komory hlásiče.                                                                                                |    |
| ASP-BIT       | <b>Sada vrtáků</b><br>Zakázková sada vrtáků pro vrtání otvorů do potrubí, obsahuje 22 vrtáků o průměrech 2,25 mm – 7,50 mm                                                                                                                                                                         |    |
| TS 001        | <b>Kouřové pero</b><br>Používá se k aplikaci zkušebního kouře do vzorkovacího otvoru na potrubí při funkční zkoušce systému.                                                                                                                                                                       |    |
| ELOCLEAN      | <b>ELOCLEAN</b><br>Pro snadné a bezpečné čištění nasávacích trubek tlakem vzduchu.<br>ELOCLEAN je určen pro instalace v extrémně prašném prostředí, kde se uvnitř trubek a na otvorech usazuje prach. Proces čištění probíhá automaticky každých sedm dní a rovněž je možné proces spouštět ručně. |  |
| BE 255-40     | <b>Pipeflex</b><br>Flexibilní hadice pro instalace, kde nelze použít standardní potrubí a kolena. Pipeflex je k dispozici ve třech délkách: Pipeflex 40 cm                                                                                                                                         |  |
| BE 255-100    | Pipeflex 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| BE 255-150    | Pipeflex 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |

---

DOKUMENT JMÉNO: SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ, Série AE2010  
DOKUMENT ČÍSLO: MEW01860 CZ  
DATUM VYDÁNÍ: 2016-02-19  
REV: 10  
DATUM REVIZE: 2025-06-26

**TELELARM - Security servis s.r.o.**

U Nadjezdu 185  
284 03 Kutná Hora  
Česká republika  
Tel: +420 327 312 749