

PANASONIC FIRE ALARM SOLUTIONS
SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ
Řada AE2010











DOKUMENT JMÉNO:	SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ řady AE2010
DOKUMENT ČÍSLO:	MEW01860 CZ
DATUM VYDÁNÍ:	2016-02-19
REVIZE:	6
DATUM REVIZE:	2022-11-04








Distribuce v ČR a SR:
TELELARM – Security servis s.r.o.
Na Zámecké 9
140 00 Praha 4
Tel: 327 312 749
www.telelarm.cz

SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Položka č.	Popis	
PL 252-3 P	<p>Plastová trubka, 13 kusů x 3 metry, 25 mm</p> <p>25 mm plastová trubka Vnitřní RA s hodnotou 1,6 přispívá k zamezení hromadění prachu a bakterií v trubce a zajišťuje optimální fungování vzhledem k dopravě kouře do hlásiče.</p>	
PL 252 P	<p>Plastová trubka, 72 kusů x 4 metry, 25 mm</p>	
PL 253-3 P	<p>Plastová trubka 13 kusů x 3 metry, 25 mm ČERVENÁ</p> <p>25 mm plastová trubka Vnitřní RA s hodnotou 1,6 přispívá k zamezení hromadění prachu a bakterií v trubce a zajišťuje optimální fungování vzhledem k dopravě kouře do hlásiče.</p>	
PL 253 P	<p>Plastová trubka 72 kusů x 4 metry, 25 mm ČERVENÁ</p>	
AL 250	<p>Hliníková trubka 4metrová, 25 mm Aluminium</p> <p>Pro použití v prostředích s vysokými teplotami, např. ve sklenících.</p>	
SK 252	<p>Spojka</p> <p>Extra dlouhá spojka s těsnícím lepidlem poskytuje excelentní propojení trubek do potrubí a zabraňuje jejich samovolnému rozpojení.</p>	
SK 253	<p>Spojka ČERVENÁ</p> <p>Extra dlouhá spojka s těsnícím lepidlem poskytuje excelentní propojení trubek do potrubí a zabraňuje jejich samovolnému rozpojení.</p>	
AL 250 S	<p>Hliníková spojka</p> <p>Spojka pro 25 mm hliníkové trubky.</p>	

Položka č.	Popis	
BE 252	Koleno, 90° Sojka s ohnutím 90°, včetně stejného těsnícího lepidla, jako obsahují rovné spojky.	
BE 253	Koleno, 90° ČERVENÉ Spojka s ohnutím 90°, včetně stejného těsnícího lepidla, jako obsahují rovné spojky.	
AL 250 B	Koleno, 90° Hliníkové Koleno pro 25 mm hliníkové trubky.	
BE 252-45 A	Koleno, 45° Samice / samice Stejně těsnící lepidlo jako obsahují rovné spojky.	
BE 252-45 B	Koleno, 45° Samice / samec Varianta "B" může být kombinována "A" nebo 90° kolenem, aby se usnadnilo přizpůsobení potrubí ve zkroucených nebo obtížných oblastech.	
BE 253-45 A	Koleno, 45° ČERVENÉ Samice / samice	




Položka č.	Popis	
BE 253-45 B	Koleno, 45° ČERVENÉ Samice / samec Varianta "B" může být kombinována s "A" nebo 90° kolenem, aby se usnadnilo přizpůsobení potrubí ve zkroucených nebo obtížných oblastech.	
KG 252	KG kříž Používá se jako T-spojka nebo křížení. Optimalizovaný vnitřní rádius eliminuje ztrátu proudění vzduchu. Konstrukce je uzpůsobena pro přichytky potrubí.	
KG 253	KG kříž ČERVENÝ Používá se jako T-spojka nebo křížení. Optimalizovaný vnitřní rádius eliminuje ztrátu proudění vzduchu. Konstrukce je uzpůsobena pro přichytky potrubí.	
CL 250	Přichytky trubky 100 kusů Standardní upevňovací přichytky pro potrubí se rychle a snadno montují do stropu. Trubky se poté vtlačí do přichytky.	
CL 253	Přichytky trubky ČERVENÉ 100 kusů Standardní upevňovací přichytky pro potrubí se rychle a snadno montují do stropu. Trubky se poté vtlačí do přichytky.	
CL 250 W	Přichytky trubky 100 kusů Přichytky trubky pro zavěšení potrubí. Závěsné lano je nataženo přes místnost. Potrubí se zacvakne do přichytky a poté navleče na lano.	

Položka č.	Popis	
CL 253 W	Přichytka trubky ČERVENÉ	
100 kusů	Přichytka trubky pro zavěšení potrubí. Závěsné lano je nataženo přes místnost. Potrubí se zacvakne do přichytek a poté navleče na lano.	
CL 251 W	Přichytka trubky pro zavěšení	
100 kusů	Používá se mimo jiné pro snadné natažení potrubí ve sklenících.	
CL 255	Nylonová přichytka trubky	
100kusů	Pro použití v prostředích s velkými změnami teploty.	
SN 253 P	Sniffer 3 metrový vzorkovací bod	
	Sniffer může být použit tam, kde je žádoucí zakrýt potrubí (například v kostelech) nebo existuje potřeba ochrany proti hmyzu, například ve sklenících. Senzor lze také vtáhnout do pojistkových skříní, serverových regálů a podobně, aby se dosáhlo optimální detekce k kritickým místech.	
SN 258 M	Sniffer 0,75 metrový vzorkovací bod	
	Sniffer je dodáván s flexibilní trubicí s vnějším ocelovým opředěním, které chrání před hlodavci a jinými drobnými živočichy před rozkousáním hadice na nepřístupných místech.	
FI 003 KP	Sada filtrů, 5 kusů	
	Účinné filtry zabraňují znečištění senzorů prachem. Dodávají se včetně rámu pro rychlou a snadnou výměnu.	
FI 004 KP	Sada filtrů, 5 kusů	
	Bílý filtr, který je hustší pro použití v prostorách s výskytem menších prachových částic, např. svařovací plyny, práškové lakování apod.	

Položka č.	Popis	
EP 250	Koncové víčko	
	Používá se k utěsnění konce trubky, aby se zabránilo proniknutí cizích předmětů do potrubí, např. při protahování trubek skrz stěny apod.	
GG 006	Gartner 0,4 metrové prodloužení	
	Používá se ve sklenících s velkou vzdáleností od hřebene směrem dolů až po tepelnou / stínovou clonu (<2,20 metru).	
GG 256	Gartner 0,8 metrový vzorkovací bod	
	80 cm odbočka potrubí pro prodloužení vzorkovacího bodu. Používá se pro snadnou detekci jak nad, tak pod tepelnými clonami ve sklenících.	
ELOCUT2	Řezačka trubek	
	Trubky jsou dodávány ve 4 metrových délkách, které mohou být podle libosti zkráceny na potřebnou délku. Pro zajištění čistých řezů bez otřepů použijte řezací nástroj ELOCUT.	
ELOVAC	Manometr	
	Manometr Elovac měří vakuum (podtlak) v nejbližším otvoru v potrubí, aby se ověřila správnost sání potrubím.	
AU002	Sada výfuku	
	Slouží k odvádění vzduchu zpět do místnosti, aby byl tlak vzduchu v místnosti vyrovnán. Také snižuje hluk z hlásiče na 45 dB. Používá se v místnostech s velkým výskytem prachu.	

Položka č.	Popis	
AU003	Sada výfuku Výfuková sada s pružnými hadicemi. Používá se spolu s položkou THUB a VULCAN.	
FS 2010	Kazeta s filtry Kompletní s čelem, sponou a filtry.	
KM 250 com	Samolepící značka pro plastové potrubí Umísťuje se na potrubí pro zvýraznění otvorů. Značka musí být umístěna tak, aby obklopovala otvor a šipka ukazovala směr proudění vzduchu k nasávacímu hlásiče.	
VF 250 com	Filtr Vulcan Cyclone VULCAN se instaluje před nasávací hlásič Aspect, aby odstranil prach a kondenzující vodu ze vzorkovaného vzduchu před jeho vstupem do detekční komory. Používá se pro místnosti s extrémním množstvím prachu. VULCAN byl pečlivě navržen tak, aby nezvyšoval dobu přepravy o více než pět sekund. VULCAN by měl být instalován bezprostředně před vstupem do nasávacího hlásiče.	
PLP 210 007	HUB pro nasávací hlásič, 2-1 Slouží ke sloučení dvou nasávacích otvorů do jednoho, pokud je použito pouze jedno nasávací potrubí.	
THUB	Montážní konzole K instalaci potrubí do THUBu a jeho snadným nacvaknutím na hlásič se vyhnete nečistotám v hlásiči během fáze instalace. Obsahuje vestavěnou samovyprazdňovací nádrž na kondenzát, která se stará o možný kondenzát v mírně vlhkém prostředí.	

Položka č.	Popis	
THUB-LK	Kondenzační nádoba pro THUB	
	Používá se společně s THUB ve velmi vlhkých prostředích. THUB-LK by měl být instalován tak, aby umožňoval bezpečný odtok kondenzátu z potrubí. Přebytečný kondenzát odtéká ze dna THUB-LK.	
BA 700	Baterie 12V 7Ah	
	Standardní baterie pro nasávací hlásič Aspect.	
PH12-36B	PowerHouse, Box na Baterie	
	PowerHouse je 12V bateriová skříň. Tato bateriová skříň je určena pro použití s vnitřním zdrojem nasávacího hlásiče. Skříň má krytí IP44.	
DIAMANT	Diamant – filtr pro ochranu snímače	
	Modul pro ochranu snímače průtoku vzduchu uvnitř nasávacího hlásiče. Dodává se v sadě s potřebnými trubičkami. DIAMANT by měl být nahrazen při každoročních kontrolách nebo v případě potřeby. Nahromaděné nečistoty jsou zepředu jasně viditelné.	
SS 001	Stříkačka	
	Používá se vyčištění senzoru průtoku při výměně filtru DIAMANT.	

Položka č.	Popis	
LK 501	Nádoba na kondenzát se stabilizací UV	
	Instaluje se před nasávací hlásič, aby se odstranila zkondenzovaná vlhkost ze vzorkovaného vzduchu před jeho transportem do detekční komory hlásiče.	
ASP-BIT	Sada vrtáků	
	Zakázková sada vrtáků pro vrtání otvorů do potrubí, obsahuje 22 vrtáků o průměrech 2,25 mm – 7,50 mm	
TS 001	Kouřové pero	
	Používá se k aplikaci zkušebního kouře do vzorkovacího otvoru na potrubí při funkční zkoušce systému.	
ELOCLEAN	ELOCLEAN	
	Pro snadné a bezpečné čištění nasávacích trubek tlakem vzduchu. ELOCLEAN je určen pro instalace v extrémně prašném prostředí, kde se uvnitř trubek a na otvorech usazuje prach. Proces čištění probíhá automaticky každých sedm dní a rovněž je možné proces spouštět ručně.	
Pipeflex	Pipeflex	
	Flexibilní hadice pro instalace, kde nelze použít standardní potrubí a kolena. Pipeflex je k dispozici ve třech délkách.	
BE 255-40	Pipeflex 40 cm	
BE 255-100	Pipeflex 100 cm	
BE 255-150	Pipeflex 150 cm	